

すべりパイプ



アイボリー [I]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPP(すべりパイプ)	SPP4020I	4020	アイボリー(I)	5本

※表面は摩擦係数の小さいローレット形状です。
※すべりパイプの鋼管はメッキ処理されておりません。



●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼鉄パイプ
質量	480g/m
被覆樹脂	高機能PE樹脂

静電すべりパイプ



ブラック [BK]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	表面抵抗値	出荷単位
SPPD(静電すべりパイプ)	SPPD4020BK	4020	ブラック(BK)	$10^4 \sim 10^5 \Omega$	5本

※表面は摩擦係数の小さいローレット形状です。
※静電すべりパイプの鋼管はメッキ処理されておりません。
※表面抵抗値の測定方法及び測定値は当社規定に基づくものであり、保証値ではありません。



●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	0.7mm
材質	鋼鉄パイプ
質量	500g/m
被覆樹脂	導電性ABS樹脂

高強度パイプ



アイボリー [I]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPK(高強度パイプ)	SPK4020I	4020	アイボリー(I)	5本

※高強度パイプには内キャップ、インサートナット、差込キャスターの取付は出来ません。

●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	22.6mm
鋼管肉厚	1.4mm
材質	溶融亜鉛メッキ鋼管
質量	925g/m
被覆樹脂	AAS樹脂

アルミパイプ



導電タイプ [表面処理なし]



非導電タイプ [アルマイト処理]

タイプ	品番	長さ(mm)	色	出荷単位
導電タイプ [表面処理なし]	SPA4020	4020	アルミ色	5本
非導電タイプ [アルマイト処理]	SPA4020 AL	4020	アルミ色(つやなし)	

●規格

外径	27.5mm(呼称28mm)
内径	24.0mm
鋼管肉厚	1.7mm
材質	アルミパイプ
質量	375g/m
表面処理	なし/アルマイト処理

パイプカッター

■ 手動パイプカッター



パイプカッター SK-1N



カッター替刃 SK-2NT (φ18.7mm)

お客さまのご要望のサイズに
パイプをカットしてお届けします。
カットパイプ

ご指定の長さ(30mm~3990mm)寸法でパイプをカットし納品します。発注時にパイプのタイプと長さ、色をご指定ください。

●タイプ ●長さ(mm) ●カラー

□□□ □□□□ - □□

●指定例

標準パイプのアイボリーを1697ミリにカットする場合	SPS 1697-I
静電パイプのライトグレーを827ミリにカットする場合	SPE 827-LG

※カット加工料が別途必要です。