

4. キャスター

■プレート式キャスターの規格

B:ベアリング入りホイール 1daN=10N≒1.02kgf

●金属フレームキャスター 自在タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	偏心 E
									P1	
ST-75	金属ホイール(B) /ゴム(黒)巻	75	—	103	80	32	590	82×82	72	26
ST-75S			あり			32	645			28
ST-100		100	—	130	120	32	1060	90×90	75	30
ST-100S			あり			32	1160			
ST-130		130	—	177	180	38	2000	120×105	107	40
ST-130S			あり			38	2160			
ST-150		150	—	198	200	42	2340	120×105	107	45
ST-150S			あり			42	2540			
ST-130VU	金属ホイール(B) /ウレタン巻	130	—	177	260	38	2182	120×105	107	40
ST-130SVU			あり			38	2365			
ST-150VU		150	—	198	300	42	2523	120×105	107	45
ST-150SVU			あり			42	2717			
ST-100GNU	ナイロンホイール(B) /ウレタン巻	100	—	130	120	29	907	90×90	75	30
ST-100SGNU			あり			29	1078			
ST-100NB	ナイロンホイール(B) /ナイロン巻	100	—	130	120	29	977	90×90	75	30
ST-100SNB			あり			29	1159			

●金属フレームキャスター 固定タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	偏心 E
									P1	
SK-75	金属ホイール(B) /ゴム(黒)巻	75	—	103	80	32	440	95×72	72	—
SK-100		100	—	130	120	32	830	110×70	75	—
SK-130		130	—	177	180	38	1600	138×90	107	—
SK-150		150	—	198	200	42	1900	138×90	107	—
SK-130VU	金属ホイール(B) /ウレタン巻	130	—	177	260	38	1783	138×90	107	—
SK-150VU		150	—	198	300	42	2107	138×90	107	—
SK-100GNU	ナイロンホイール(B) /ウレタン巻	100	—	130	120	29	584	110×70	75	—
SK-100NB	ナイロンホイール(B) /ナイロン巻	100	—	130	120	29	663	110×70	75	—

●静電タイプ 金属フレームキャスター 自在タイプ

※電気抵抗値 10⁶Ω以下 当社測定値、保証値ではありません。

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	偏心 E
									P1	
DST-100	金属ホイール(B) /静電防止ゴム (黒)巻	100	—	130	120	32	1060	90×90	75	30
DST-100S			あり				1160			
DST-130		130	—	177	180	38	2000	120×105	107	40
DST-130S			あり				2160			
DST-150		150	—	198	200	42	2340	120×105	107	45
DST-150S			あり				2540			

B:ベアリング入りホイール 1daN=10N≒1.02kgf

●静電タイプ 金属フレームキャスター 固定タイプ

*電気抵抗値 10⁶Ω以下 当社測定値、保証値ではありません。

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	
									P1	偏心 E
DSK-100	金属ホイール(B) / 静電防止ゴム (黒)巻	100	—	130	120	32	830	110×70	75	—
DSK-130		130	—	177	180	38	1600	138×90	107	—
DSK-150		150	—	198	200	42	1900	138×90	107	—

●軽動タイプ 金属フレームキャスター 自在タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	
									P1	偏心 E
STS-125	ナイロンホイール(B) / ゴム(グレー)巻	125	—	165	110	32	1325	102×102	85	40
STS-125S			あり				1540			
STS-150		150	—	190	110	32	1465	102×102	85	40
STS-150S			あり				1690			

●軽動タイプ 金属フレームキャスター 固定タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	
									P1	偏心 E
SKS-125	ナイロンホイール(B) / ゴム(グレー)巻	125	—	165	110	32	965	140×80	97	—
SKS-150		150	—	190	110	32	1120	140×80	97	

●樹脂フレームキャスター 自在タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	
									P1	偏心 E
TJT-100	ナイロンホイール(B) / ウレタン(緑)巻	100	—	145	80	32	700	130×95	105	35
TJT-100S			あり				800			
TJT-130		130	—	170	80	34	900	130×95	105	35
TJT-130S			あり				1100			

●樹脂フレームキャスター 固定タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	プレートサイズ* F1×F2	取り付けピッチ	
									P1	偏心 E
TJK-100	ナイロンホイール(B) / ウレタン(緑)巻	100	—	145	80	32	600	130×95	105	—
TJK-130		130	—	170	80	34	800	130×95	105	—

