

■差し込み式キャスターの規格

B:ベアリング入りホイール 1daN=10N≒1.02kgf

●金属フレームキャスター 自在タイプ

<参考> 差し込みキャスターは専用スパナ(JB-009)をご使用下さい。

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差し込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
SGR 50 TP	PPホイール /エラストマー (グレー)巻	50	—	67	35	21	160	39	23.5	22
SGR 50 S TP			あり				170			
SGR 65 C TP		65	—	91	50	27	370	48	23.5	25
SGR 65 S C TP			あり				450			
SGR 75 C TP		75	—	101	55	27	395	46	23.5	25
SGR 75 S C TP			あり				475			
SGR 100 C TP		100	—	128	60	27	455	48	23.5	32
SGR 100 S C TP			あり				530			
GEL-65	ゴム(黒)一体	65	—	85	35	20	260	39	23.5	25
GEL-65S			あり				290			
GEL-75		75	—	97	40	20	300	39	23.5	30
GEL-75S			あり				340			
SGR-50-28		50	—	67	35	20	200	39	28	22
SGR-50S-28			あり				210			
GEL-65-28		65	—	86	35	20	277	39	28	25
GEL-65S-28			あり				306			
GEL-75-28		75	—	98	40	20	322	39	28	30
GEL-75S-28			あり				355			

・カップリング径28仕様はプラスチックジョイント(PJ-607)用キャスター

SGR50NM	ナイロン一体	50	—	67	40	20	162	40	23.5	22
SGR50SNM			あり				190			
SGR75CNM		75	—	101	65	25	385	46	23.5	25
SGR75SCNM			あり				445			
SGR100CNM		100	—	128	65	25	445	48	23.5	32
SGR100SCNM			あり				525			
SGR75CTB	PPホイール(B) /ウレタン巻	75	—	101	60	27	470	46	23.5	25
SGR75SCTB			あり				540			
SGR100CTB		100	—	128	70	27	545	48	23.5	32
SGR100SCTB			あり				620			

●金属フレームキャスター 固定タイプ

※パイプとの固定は、ナベ4mmドリルネジまたはリベットなどで固定してください。

キャスター品番	車輪種類	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差し込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
SGK50	PPホイール /エラストマー (グレー)巻	50	—	67	35	21	190	38	24.0	—
SGK75		75	—	101	55	27	277			
SGK100C		100	—	128	60	27	360			
SGKB75	PPホイール(B) /ゴム(グレー)巻	75	—	101	55	27	350	38	24.0	—
SGKB100C		100	—	128	60		450			
SGKB75NU	ナイロンホイール(B) /ウレタン巻	75	—	101	50	26	322	38	24.0	—
SGKB100CNU		100	—	128		28				