



B:ベアリング入りホイール

1 daN=10N≒1.02kgf

●静電タイプ 金属フレームキャスター 自在タイプ ※電気抵抗値 10⁶Ω以下 当社測定値、保証値ではありません。

キャスター品番	車輪種類	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
DSGR-50	静電防止ゴム (黒) 一体	50	—	67	35	20	190	39	23.5	22
DSGR-50S			あり				200			
DGEL-65		65	—	85	35	20	250	39	23.5	25
DGEL-65S			あり				290			
DGEL-75		75	—	97	40	20	300	39	23.5	30
DGEL-75S			あり				340			
DGM-100C		100	—	128	65	25	595	48	23.5	32
DGM-100SC			あり				670			



<静電気対策でご使用の場合>

静電タイプ金属キャスターをパイプに差し込む際には必ずJB-108を右図の要領にてご使用下さい。

●静電タイプ 金属フレームキャスター 固定タイプ ※電気抵抗値 10⁶Ω以下 当社測定値、保証値ではありません。

キャスター品番	車輪種類	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
DSGK75	静電防止ゴム (黒) 一体	75	—	101	55	25	330	38	24	—
DSGK100C		100		128	60		455			

●軽動タイプ 金属フレームキャスター 自在タイプ

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
GES-75	ナイロンホイール(B) / ゴム(グレー)巻	75	—	98	60	27	460	59	23.5	34
GES-75S			あり				545			
GES-100		100	—	127	60	27	580	59	23.5	32
GES-100S			あり				665			

●ステンレスフレームキャスター 自在タイプ

<参考> 専用スパナ (FB-009) をご使用下さい。


キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
SUS-50N	ナイロン一体 (白)	50	—	72	40	21	180	33	23.5	22
SUS-50SN			あり				200			
SUS-65N		65	—	90	60	25	335	58	23.5	27
SUS-65SN			あり				380			
SUS-75N		75	—	98	70	25	360	58	23.5	28
SUS-75SN			あり				400			
SUS-100N		100	—	127	70	25	415	58	23.5	31
SUS-100SN			あり				475			

●樹脂フレームキャスター 自在タイプ


カラーバリエーション W:オフホワイト・G:ダークグレー・B:ロイヤルブルー・M:フォレストグリーン

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm) W	質量 (g)	差込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
SDN-50	ナイロン	52	—	76	40	47	120	13	27.8	20

金属フレームキャスター 差し込み式 自在タイプ



金属フレームキャスター 差し込み式 固定タイプ



樹脂フレームキャスター

