

## 6. シューター部品

### ●スパホイール

JB-500 スパホイール		〈静電気対策用〉表面抵抗値 $10^6\Omega$ 以下。 当社測定値。保証値ではありません。							
フレーム材質／鉄 ホイール材質／ポリプロピレン 軸材質／鉄 ホイール径／ $\phi 36$		品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)	品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
		JB-50020	50	2000	1250	JB-50020D5	50	2000	1250
		JB-50025	50	2500		JB-50025D5	50	2500	
		JB-50030	50	3000		JB-50030D5	50	3000	
		JB-50020A4	40	2000	1280	JB-50020D4	40	2000	1280
		JB-50025A4	40	2500		JB-50025D4	40	2500	
		JB-50030A4	40	3000		JB-50030D4	40	3000	

  

JB-520 スパホイール		〈鉄ホイールタイプ〉							
フレーム材質／鉄 ホイール材質／鉄 軸材質／鉄 ホイール径／ $\phi 36$		品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)	品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
		JB-50020S5	50	2000	1665	JB-50020S4	40	2000	1805
		JB-50025S5	50	2500		JB-50025S4	40	2500	
		JB-50030S5	50	3000		JB-50030S4	40	3000	

  

JB-530 スパホイール		〈静電気対策用〉表面抵抗値 $10^6\Omega$ 以下。 当社測定値。保証値ではありません。							
フレーム材質／鉄 ホイール材質／ポリアセタール 軸一体／ポリアセタール ホイール径／ $\phi 25$		品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)	品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
		JB-52020	27	1992	1070	JB-52024	27	2397	
		JB-52024	27	2397		JB-52030	27	2991	
		JB-52030	27	2991					

  

JB-540 スパホイール		〈静電気対策用〉表面抵抗値 $10^6\Omega$ 以下。 当社測定値。保証値ではありません。							
フレーム材質／鉄 ホイール材質／ポリプロピレン 軸材質／鉄 ホイール径／ $\phi 25$		品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)	品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
		JB-53020	30	2005	1200	JB-53025	30	2515	
		JB-53025	30	2515		JB-53030	30	2995	
		JB-53030	30	2995					

  

JB-570 スパホイール		分解・組み立てが可能、リユース、リサイクル性に優れた新タイプのスパホイール							
フレーム材質／鉄 ホイール材質／ポリプロピレン 軸材質／鉄 ホイール径／ $\phi 36$		品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)	品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
		JB-54020	20	2000	1250	JB-54025	20	2500	
		JB-54025	20	2500		JB-54030	20	3000	
		JB-54030	20	3000					

  

JB-570 スパホイール		〈静電気対策用〉表面抵抗値 $10^6\Omega$ 以下。 当社測定値。保証値ではありません。							
フレーム材質／鉄 ホイール材質／ポリプロピレン 軸材質／鉄 ホイール径／ $\phi 36$		品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)	品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
		JB-57020	50	2000	1160	JB-57020D5	50	2000	1160
		JB-57025	50	2500		JB-57025D5	50	2500	
		JB-57030	50	3000		JB-57030D5	50	3000	
		JB-57020A4	40	2000	1200	JB-57020D4	40	2000	1200
		JB-57025A4	40	2500		JB-57025D4	40	2500	
		JB-57030A4	40	3000		JB-57030D4	40	3000	

**JB-570 スパホイール 構成部材** 分解・組み立てが可能、リユース、リサイクル性に優れた新タイプのスパホイール

**JB-570用 構成部材**

インサートユニット  
材質/ポリプロピレン  
200mm

品番	品名	実長(mm)	品番	品名	ピッチ	実長(mm)
JB-570F20	フレームF2000	2000	JB-570UP5	インサートユニットP50	50mm用	200
JB-570F25	フレームF2500	2500	JB-570UP4	インサートユニットP40	40mm用	200
JB-570F30	フレームF3000	3000	JB-570DUP5	静電インサートユニットP50	50mm用	200
JB-570CAP	エンドキャップ	2mm(厚み)	JB-570DUP4	静電インサートユニットP40	40mm用	200

**JB-800 軽量型スパホイール** ホイールとフレームが分離可能、リサイクル性に優れたアルミ製のスパホイール

フレーム材質/アルミニウム  
ホイール材質/ポリアセタール  
軸材質/鉄  
ホイール径/φ36

20  
φ36  
12.3  
32  
40  
ピッチ

品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
JB-80020	50	2000	745
JB-80025	50	2500	
JB-80030	50	3000	
JB-80020A4	40	2000	810
JB-80025A4	40	2500	
JB-80030A4	40	3000	

●スパホイール専用受金具

※末尾LはJB-520用です。外寸は変わりませんが、内寸がJB-520の高さに合わせ約2mm調整してあります。また、質量も22gプラスとなります。

JB-501,JB-501L	JB-502,JB-502L	JB-502B,JB-502BL (低ストッパータイプ)
 材質:鉄、3価クロメート処理 178g	 材質:鉄、3価クロメート処理 224g	 材質:鉄、3価クロメート処理 268g
JB-503,JB-503L	JB-504	JB-505,JB-505L
 材質:鉄、3価クロメート処理 295g	 材質:鉄、3価クロメート処理 145g	 材質:鉄、3価クロメート処理 172g
JB-506,JB-506L	JB-507,JB-507L	JB-508,JB-508L
 材質:鉄、3価クロメート処理 200g	 材質:鉄、3価クロメート処理 188g	 材質:鉄、3価クロメート処理 163g

●メタルジョイントの上に装着できるスパホイール専用受金具

●ストッパー付きスパホイール専用受金具

JB-501MJ,JB-501MJL	JB-502MJ,JB-502MJL	JB-501ST, JB-501STL
 材質:鉄、3価クロメート処理 195g	 材質:鉄、3価クロメート処理 242g	 材質:鉄、3価クロメート処理 296g