

●スパホイール幅広タイプ

**JB-820 スパホイール幅広 W88mm** ホイールとフレームが分離可能、リサイクル性に優れたアルミ製のスパホイール

フレーム材質/アルミニウム  
ホイール材質/ポリアセタール  
軸材質/鉄  
ホイール径/φ20

品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
<b>JB-82020</b>	22	2002	2305
<b>JB-82024</b>	22	2398	
<b>JB-82030</b>	22	2992	

**JB-830 スパホイール幅広 W88mm** ホイールとフレームが分離可能、リサイクル性に優れたアルミ製のスパホイール

フレーム材質/アルミニウム  
ホイール材質/ポリアセタール  
軸材質/鉄  
ホイール径/φ36

品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
<b>JB-83020</b>	40	2000	2500
<b>JB-83024</b>	40	2400	
<b>JB-83030</b>	40	3000	

**JB-590 スパホイール幅広 W88mm**

フレーム材質/鉄  
ホイール材質/ポリプロピレン  
軸材質/鉄  
ホイール径/φ36

品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
<b>JB-59020</b>	40	2000	2310
<b>JB-59024</b>	40	2400	
<b>JB-59030</b>	40	3000	

<静電気対策用>表面抵抗値10<sup>9</sup>Ω以下。当社測定値。保証値ではありません。

品番	ピッチ(mm)	実長(mm)	質量(g/m)
<b>JB-59020D4</b>	40	2000	2410
<b>JB-59024D4</b>	40	2400	
<b>JB-59030D4</b>	40	3000	

●スパホイール幅広タイプ専用受金具

<p><b>JB-501W</b></p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 359g</p>	<p><b>JB-502W</b></p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 437g</p>	<p><b>JB-502BW</b></p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 434g</p>
<p><b>JB-504W</b></p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 335g</p>	<p><b>JB-505W</b></p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 265g</p>	<p><b>JB-507W</b></p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 396g</p>
<p><b>JB-508W</b></p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 270g</p>	<p><b>JB-501W ST</b> ストッパー付き専用受金具</p> <p>材質:鉄、3価クロメート処理 510g</p>	