○キャスタープレートやキャスターベースなどの取り付け金具を用いて、パイプに取り付けるキャスター。 ○ キャスターには、キャスタープレート・ベースに取り付けるための固定ボルト(M8×35)2本が付属しています。 ※キャスタープレート類にはボルトは付属しませんので、ご注意ください。


## キャスタータイプの表記


自在:車輪が旋回する(車輪の向きが可変) 固定:車輪の向きが固定

# トラスターカテゴリ内の表記共通事項

B:ベアリング入りホイール(車輪) 1daN=10N≒1.02kgf(耐荷重)

# ▶ プレート式キャスター 寸法指図





# トキャスタープレートの組み合わせ

A(パイプ上)とB(パイプ下)の組み合わせで、パイプにキャスターを固定します。

- ピッチ(パイプ芯々寸法)70mm用=主にプラスチックジョイントとの併用=JB-001、JB-002、JB-001-33
- ピッチ(パイプ芯々寸法)81.5mm用=主にメタルジョイントとの併用=JB-005、JB-006、JB-005-33

## トキャスターベースの組み合わせ

台車用はJB-003とJB-001×2枚、JB-004とJB-001×2枚それぞれセットで使用 カゴ台車用はJB-007RN(LN)とJB-008セットで使用

## プレート式金属フレーム 自在タイプ

## ▼ 車軸ベアリング入り



	品 番	ST-75	ST-75S	ST-100	ST-100S
	車 輪 径	75mm	75mm	100mm	100mm
	ストッパー	-	あり	-	あり
Н	取付高さ	103mm	103mm	130mm	130mm
	実用耐荷重	80daN	80daN	120daN	120daN
	車輪幅	32mm	32mm	32mm	32mm
	質 量	590g	645g	1060g	1160g
1xF2	プレートサイズ	82x82	82x82	90x90	90x90
P1	取付ピッチ	72	72	75	75
Ε	偏心	26mm	28mm	30mm	30mm

車輪材質	:	金属ホイ	ール(B)/	'ゴム(黒)巻
------	---	------	--------	---------

車輪材質: 金属ホイール(B)/ゴム(黒)巻

	半冊们員 ·				
	品 番	ST-130	ST-130S	ST-150	ST-150S
	車 輪 径	130mm	130mm	150mm	150mm
	ストッパー	-	あり	-	あり
Н	取付高さ	177mm	177mm	198mm	198mm
	実用耐荷重	180daN	180daN	200daN	200daN
	車輪幅	38mm	38mm	42mm	42mm
	質 量	2000g	2160g	2340g	2540g
F1xF2	プレートサイズ	120x105	120x105	120x105	120x105
P1	取付ピッチ	107	107	107	107
F	偏心	40mm	40mm	45mm	45mm

### ▼ 車軸ベアリング入り



▼ 車軸ベアリング入り



ST-100SGNU ST-100SNB

#### 車輪材質: 金属ホイール(B)/ウレタン(青)巻

	品 番	ST-130VU	ST-130SVU	ST-150VU	ST-150SVU
	車 輪 径	130mm	130mm	150mm	150mm
	ストッパー	-	あり	-	あり
Н	取付高さ	177mm	177mm	198mm	198mm
	実用耐荷重	260daN	260daN	300daN	300daN
	車輪幅	38mm	38mm	42mm	42mm
	質 量	2182g	2365g	2523g	2717g
F1xF2	プレートサイズ	120x105	120x105	120x105	120x105
P1	取付ピッチ	107	107	107	107
E	偏 心	40mm	40mm	45mm	45mm

	車輪材質:	ナイロンホイール(B)/ウレタン(黒)巻		ナイロンホイール(B)/ ナイロン(N)巻	
	品 番	ST-100GNU	ST-100SGNU	ST-100NB	ST-100SNB
	車 輪 径	100mm	100mm	100mm	100mm
	ストッパー	-	あり	-	あり
Н	取付高さ	130mm	130mm	130mm	130mm
	実用耐荷重	120daN	120daN	120daN	120daN
	車輪幅	29mm	29mm	29mm	29mm
	質 量	907g	1078g	977g	1159g
F1xF2	プレートサイズ	90x90	90x90	90x90	90x90
P1	取付ピッチ	75	75	75	75
Е	偏心	30mm	30mm	30mm	30mm

#### プレート式金属フレーム 固定タイプ

#### ▼ 車軸ベアリング入り



SK-100

	品 番	SK-75	SK-100	SK-130	SK-150
	車 輪 径	75mm	100mm	130mm	150mm
	ストッパー	-	-	-	-
Н	取付高さ	103mm	130mm	177mm	198mm
	実用耐荷重	80daN	120daN	180daN	200daN
	車輪幅	32mm	32mm	38mm	42mm
	質 量	440g	830g	1600g	1900g
xF2	プレートサイズ	95x72	110x70	138x90	138x90
P1	取付ピッチ	72	75	107	107

## ▼ 車軸ベアリング入り



▼ 車軸ベアリング入り



SK-100GNU SK-100NB

車輪材質: 金属ホイール(B)/ウレタン(青)巻

車輪材質: 金属ホイール(B)/ゴム(黒)巻

			**
	品 番	SK-130VU	SK-150VU
	車 輪 径	130mm	150mm
	ストッパー	-	-
Н	取付高さ	177mm	198mm
	実用耐荷重	260daN	300daN
	車輪幅	38mm	42mm
	質 量	1783g	2107g
1xF2	プレートサイズ	138x90	138x90
P1	取付ピッチ	107	107

車輪材質: ナイロンホイール(B) ナイロンホイール(B) ウレタン(黒)巻 ナイロン(N)巻

	品 番	SK-100GNU	SK-100NB
	車 輪 径	100mm	100mm
	ストッパー	-	-
Н	取付高さ	130mm	130mm
	実用耐荷重	120daN	120daN
	車輪幅	29mm	29mm
	質 量	584g	663g
F1xF2	プレートサイズ	110x70	110x70
P1	取付ピッチ	75	75