

## プレート式金属フレーム 静電タイプ 自在タイプ 電気抵抗値10<sup>6</sup>Ω以下(当社測定値であり保証値ではありません)

車輪材質： 金属ホイール(B)/ 静電防止ゴム(黒)巻

品番	DST-100	DST-100S	DST-130	DST-130S	DST-150	DST-150S
車輪径	100mm	100mm	130mm	130mm	150mm	150mm
ストッパー	-	あり	-	あり	-	あり
H 取付高さ	130mm	130mm	177mm	177mm	198mm	198mm
実用耐荷重	120daN	120daN	180daN	180daN	200daN	200daN
車輪幅	32mm	32mm	38mm	38mm	42mm	42mm
質量	1060g	1160g	2000g	2160g	2340g	2540g
F1xF2 プレートサイズ	90x90	90x90	120x105	120x105	120x105	120x105
P1 取付ピッチ	75	75	107	107	107	107
E 偏心	30mm	30mm	40mm	40mm	45mm	45mm

## プレート式金属フレーム 静電タイプ 固定タイプ 電気抵抗値10<sup>6</sup>Ω以下(当社測定値であり保証値ではありません)

### ▼車軸ベアリング入り

車輪材質： 金属ホイール(B)/ 静電防止ゴム(黒)巻



DSK-100

品番	DSK-100	DSK-130	DSK-150
車輪径	100mm	130mm	150mm
ストッパー	-	-	-
H 取付高さ	130mm	177mm	198mm
実用耐荷重	120daN	180daN	200daN
車輪幅	32mm	38mm	42mm
質量	830g	1600g	1900g
F1xF2 プレートサイズ	110x70	138x90	138x90
P1 取付ピッチ	75	107	107

## プレート式金属フレーム 軽動タイプ 自在タイプ

### ▼車軸ベアリング入り

車輪材質： ナイロンホイール(B)/ ゴム(グレー)巻



STS-125S

品番	STS-125	STS-125S	STS-150	STS-150S
車輪径	125mm	125mm	150mm	150mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	165mm	165mm	190mm	190mm
実用耐荷重	110daN	110daN	110daN	110daN
車輪幅	32mm	32mm	32mm	32mm
質量	1325g	1540g	1465g	1690g
F1xF2 プレートサイズ	102x102	102x102	102x102	102x102
P1 取付ピッチ	85	85	85	85
E 偏心	40mm	40mm	40mm	40mm

## プレート式金属フレーム 軽動タイプ 固定タイプ

### ▼車軸ベアリング入り

車輪材質： ナイロンホイール(B)/ ゴム(グレー)巻



SKS-125

品番	SKS-125	SKS-150
車輪径	125mm	150mm
ストッパー	-	-
H 取付高さ	165mm	190mm
実用耐荷重	110daN	110daN
車輪幅	32mm	32mm
質量	965g	1120g
F1xF2 プレートサイズ	140x80	140x80
P1 取付ピッチ	97	97

## プレート式金属フレーム ベースロックSHL900-2専用 自在タイプ

品番	金属ホイール(B)/ウレタン(緑)巻				金属ホイール(B) ゴム(黒)巻	
	SJT-100	SJT-100S	SJT-100VU	SJT-100SVU	SJK-100	SJK-100VU
車輪径	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
ストッパー	-	あり	-	あり	-	-
H 取付高さ	144mm	144mm	144mm	144mm	144mm	144mm
実用耐荷重	120daN	120daN	180daN	180daN	120daN	180daN
車輪幅	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
質量	1085g	1175g	1085g	1175g	850g	850g
F1xF2 プレートサイズ	95x95	95x95	95x95	95x95	115x80	115x80
P1 取付ピッチ	84	84	84	84	84	84
E 偏心	32mm	32mm	32mm	32mm		

## ステンレスフレーム 自在タイプ

### ▼車軸ベアリング入り

車輪材質： ナイロンホイール(B)/ウレタン(グレー)巻



SUT-100S

品番	SUT-100	SUT-100S	SUT-125	SUT-125S
車輪径	100mm	100mm	125mm	125mm
ストッパー	-	あり	-	あり
H 取付高さ	132mm	132mm	168mm	168mm
実用耐荷重	100daN	100daN	120daN	120daN
車輪幅	32mm	32mm	32mm	32mm
質量	865g	950g	1040g	1125g
F1xF2 プレートサイズ	90x90	90x90	102x102	102x102
P1 取付ピッチ	78	78	86	86
E 偏心	32mm	32mm	32mm	32mm

ステンレス製ボルト(M8x35)2本付属  
※JB-001SU、JB-002SUにて取り付けください。

## ステンレスフレーム 固定タイプ

### ▼車軸ベアリング入り

車輪材質： ナイロンホイール(B)/ウレタン(グレー)巻



SUK-100

品番	SUK-100	SUK-125
車輪径	100mm	125mm
ストッパー	-	-
H 取付高さ	132mm	168mm
実用耐荷重	100daN	120daN
車輪幅	32mm	32mm
質量	640g	980g
F1xF2 プレートサイズ	110x80	135x100
P1 取付ピッチ	80	110

ステンレス製ボルト(M8x35)2本付属  
※JB-001SU、JB-002SUにて取り付けください。

## Wロックキャスター 自在タイプ

### ▼車軸ベアリング入り

車輪材質： 金属ホイール(B)/ ゴム(黒)巻



ST-150WSR

品番	ST-150WL	ST-150WR	ST-150WSL	ST-150WSR
車輪径	150mm	150mm	150mm	150mm
ストッパー	旋回固定・ストッパーなし	旋回固定・ストッパーなし	旋回固定・ストッパー付	旋回固定・ストッパー付
H 取付高さ	198mm	198mm	198mm	198mm
実用耐荷重	200daN	200daN	200daN	200daN
車輪幅	40mm	40mm	40mm	40mm
質量	2340g	2340g	2565g	2565g
F1xF2 プレートサイズ	120x120	120x120	120x120	120x120
P1 取付ピッチ	107	107	107	107
E 偏心	40mm	40mm	40mm	40mm

※車輪の取付位置でL/Rを選択してください。JB-005/JB-005-33、JB-006にて取り付けください。

●キャスタータイプ 自在:車輪が旋回する(車輪の向きが可変)、固定:車輪の向きが固定  
●キャスタープレート類にはボルトは付属しませんので、ご注意ください。

【キャスターカテゴリ内の表記共通事項】  
B:ベアリング入りホイール(車輪) 1daN=10N≒1.02kgf(耐荷重)