

	鍵ロック金具	棚フック金具	棚フック金具S	回転金具
品番	JB-164	JB-165	JB-165S	JB-166
形状図				
寸法図				
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	123g	105g	—g	172g
	PJ-605付き M6x25ボルト、ナット付き M6x30ボルト、 緩み止めナット付き		PJ-605付き M6x25ボルト、ナット付き	

26年6月下旬  
発売予定

	開閉用ロック金具	角度調整ジョイント
品番	JB-167	JB-172
形状図		
寸法図		
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、樹脂、ゴム
重さ	327g	約257g
	M6x10ボルト付き	可動範囲220° レバー操作によるロック機構付 左右2個セットでご使用ください。

使い方の詳細は  
チラシをご確認ください▶



▶ 使用例

JB-167

JB-172

**【パイプへの取り付け方】**  
ジョイントのM5キャップボルトを六角棒レンチ(対辺4mm)で緩め、ジョイントの先端を閉じた状態※にして、パイプへ挿入します。

※ジョイント先端のゴムは、樹脂に沿って端を押しながら挿入してください。

**【ロックの解除】**

中央のレバーを【押す】または【カチッと音がするまで引く】と、ロックが解除され可動します。

固定・接続用

	パイプ接続金具90	パイプ接続金具90	パイプスタンドS	挟み込み式パイプスタンド	ステンレスバネ
品番	JB-201	JB-201NT	JB-202	JB-203	JB-204
形状図					
寸法図					
材質	ステンレス	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、塗装	ステンレス
重さ	59g	77g	295g	667g	120g
	厚み0.6mm	厚み1.6mm		挟み込み幅最大6~39mm	

※ PJ-203Bの補強用として使用

	パイプ脱着金具	片ドメサドル	両ドメサドル	波板用フックボルト(屋根用)	波板用フックボルト(側面用)
品番	JB-205A	JB-301A	JB-302A	JB-303	JB-304
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	123g	22g	27g	254g (20Set)	248g (20Set)
		ビス別途要	ビス別途要	20個セット	厚み0.6mm 20個セット



	片ドメサドルB	位置決め金具	仕切金具	棚受け金具ロング	棚受け金具ロング
品番	JB-305	JB-306	JB-307	JB-311	JB-311N
形状図					
寸法図					
寸法図	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、黒色カチオン電着塗装	鉄、ニッケルメッキ
重さ	54g	27g	67g	97g	97g
	厚み1.6mm ※ M8ボルト別途要 関連商品: JB-812	M5x12トラスネジ付き	M5x12トラスネジ付き	M6x8ボルト付き	M6x8ボルト付き

	コーナー棚受け金具	切り欠きコーナー棚受け金具	棚受け金具	棚受け金具	パイプ用逆流防止金具
品番	JB-312	JB-312B	JB-701	JB-701N	JB-701ST
形状図					
寸法図					
寸法図	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、黒色カチオン電着塗装	鉄、ニッケルメッキ	鉄、3価クロメート処理
重さ	125g	92g	87g	87g	195g
			M6x10ボルト付き	M6x10ボルト付き	厚み0.6mm M6x10ボルト付き

	パイプ端部取り付け用	アジャスター	インナーゴムキャップ	アウターゴムキャップ	アウターゴムキャップ	アウターゴムキャップ導電対策品
品番		JB-401	JB-402	JB-403	JB-403G	JB-403D
品色		W/G/B/M				
形状図						
寸法図						
材質		AAS樹脂+鉄+PP樹脂	ゴム	ゴム(黒)	非移行性ゴム(グレー)	導電性ゴム(黒)
重さ		35g	16g	30g	30g	30g
		ストローク:20mm 18≦アジャスター調整≦38 ※スペーシア接着液で固定		キャップ(AAS樹脂)付き ※スペーシア接着液で固定	キャップ(AAS樹脂)付き ※スペーシア接着液で固定	表面抵抗値10 <sup>6</sup> Ω以下 キャップ(AAS樹脂)付き ※スペーシア接着液で固定

	アジャスターボルトAセット	アジャスターボルトAセット(ロングタイプ)	アンカー固定一体型アジャスターボルト	アジャスターボルトBセット	インサートナットΦ24 M16
品番	JB-404	JB-404L	JB-404AP	JB-405	JB-406
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	352g	574g	380g	330g	61g
	ストローク:50mm 51≦アジャスター調整≦101 インサートナット付き	ストローク:150mm 51≦アジャスター調整≦201 インサートナット付き	ストローク:50mm 51≦アジャスター調整≦101 インサートナット付き	ストローク:50mm 51≦アジャスター調整≦101 インサートナット付き	