

プレート式キャスター

キャスタープレートやキャスターベースなどの取付金具を用いてパイプにキャスターを取り付けるタイプ。



※キャスターをキャスタープレート・ベースに取り付けるには固定ボルト2本が必要です。このボルトはキャスターには付属していますが、キャスタープレート類には付属していません。ご注意ください。

金属フレームキャスター 固定ボルト(M8×35)2本付

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		ST-75	ゴム(黒)巻 金属ホイール(B)	75	32	—	103	80
		ST-75S				あり		
		ST-100		100	32	—	130	120
		ST-100S				あり		
		ST-130		130	38	—	177	180
		ST-130S				あり		
		ST-150		150	42	—	198	200
		ST-150S				あり		
	ST-130VU	ウレタン巻	130	38	—	177	260	
	ST-130SVU				あり			
	ST-150VU		150	42	—	198	300	
	ST-150SVU				あり			
	ST-100GNU	ウレタン巻 ナイロンホイール(B)	100	29	—	130	120	
					ST-100SGNU			あり
ST-100NB	ナイロン巻 ナイロンホイール(B)	100	29	—	130	120		
				ST-100SNB			あり	

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)	
固定		SK-75	ゴム(黒)巻 金属ホイール(B)	75	32	—	103	80	
		SK-100		100	32	—	130	120	
		SK-130		130	38	—	177	180	
		SK-150		150	42	—	198	200	
		SK-130VU		130	38	—	177	260	
	SK-150VU	150	42	—	198	300			
	ウレタン巻		SK-100GNU	ナイロン巻 ナイロンホイール(B)	100	29	—	130	120
			SK-100NB		100	29	—	130	120
			SK-100SGNU		100	29	—	130	120
			SK-100SNB		100	29	—	130	120

※B:ベアリング入ホイール ※1daN=10N=1.02kgf

静電タイプ 金属フレームキャスター 固定ボルト(M8×35)2本付

※電気抵抗値 $10^6\Omega$ 以下(すべて共通) 当社測定値、保証値ではありません。

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		DST-100	静電防止ゴム(黒) 金属ホイール(B)	100	32	—	130	120
		DST-100S				あり		
		DST-130		130	38	—	177	180
		DST-130S				あり		
		DST-150		150	42	—	198	200
		DST-150S				あり		

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
固定		DSK-100	静電防止ゴム(黒) 金属ホイール(B)	100	32	—	130	120
		DSK-130		130	38	—	177	180
		DSK-150		150	42	—	198	200

※B:ベアリング入ホイール ※1daN=10N=1.02kgf

樹脂フレームキャスター 固定ボルト(M8×45)2本付

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
自在		TJT-100	ウレタン巻 ナイロン(B)	100	32	—	145	80
		TJT-100S				あり		
		TJT-130		130	34	—	170	80
		TJT-130S				あり		

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	取付高さ (mm)	耐荷重 (daN)
固定		TJK-100	ウレタン巻 ナイロン(B)	100	32	—	145	80
		TJK-130		130	34	—	170	80

※B:ベアリング入ホイール ※1daN=10N=1.02kgf