

スパホイール幅広 (アルミ製)

材質: 外枠・アルミニウム(アルマイト処理) / ホイール・ポリアセタール樹脂



JB-820 (22ピッチタイプ)



JB-830 (40ピッチタイプ)

■JB-820タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-82020	2002	22	φ20
JB-82024	2398		
JB-82030	2992		

■JB-830タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-83020	2000	40	φ36
JB-83024	2400		
JB-83030	3000		

- 樹脂性のホイール軸カバー使用でフレームと軸との接触音が少なく、作業場の騒音対策にも優れた環境配慮型製品です。
- ホイールとフレームが分離可能で、環境に配慮した製品。




※受金具は幅広専用のスチール製受金具をご使用ください。




※ 磨耗部品の交換・掃除などメンテナンスが簡単。

スパホイール幅広 (スチール製)

材質: 外枠・スチール(クロムフリー) / ホイール・ポリプロピレン樹脂



JB-590 (40ピッチタイプ)



JB-590静電 (40ピッチタイプ)


■JB-590タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-59020	2000	40	φ36
JB-59024	2400		
JB-59030	3000		

■JB-590静電タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-59020D4	2000	40	φ36
JB-59024D4	2400		
JB-59030D4	3000		

(静電気対策用)表面抵抗値 $10^9\Omega$ 以下。当社測定値。保証値ではありません。



※受金具は幅広専用のスチール製受金具をご使用ください。



スパホイール 幅広専用受け金具

※JB-820,830・JB-590,590静電の幅広タイプ専用です。 材質:スチール/三価クロメート処理

品番	JB-501W	JB-502W	JB-502BW
外観			
品番	JB-504W	JB-505W	JB-507W
外観			
品番	JB-508W	JB-501W ST	JB-803 専用接続金具
外観		ストッパー付 	※JB-820,830幅広タイプ専用 120mm 2個セットでご使用ください。

■ジョイントの上に装着可能な専用受け金具

JB-501WMJ	JB-502WMJ	JB-502BWMJ
JB-504 WMJ	JB-507 WMJ	JB-501WMJS
 ※ジョイントの上に装着、片側高さ調整でPJ-510をご使用ください。 PJ-510 (P8)ブラジョイント参照		

スパホイール幅広(アルミ製) 専用ガイド受け

材質: アルミニウム(アルマイト処理) 材質:スチール/三価クロメート処理

品番	JB-553	JB-553L	JB-553BN
外観			4set/袋 JB-553,553L専用 取付ボルト・ナット

※JB-553, 553Lの取り付けはM5×12ボルト、袋ナット,SW,W(4セット)が別途必要です。

スパホイール 幅広専用ブレーキ金具

材質: ステンレス

JB-56022W	JB-56040W
JB-820 22ピッチ用	JB-830, JB-590 40ピッチ用