


シューター用部品


スバホイール幅広 (アルミ製)

材質: 外枠・アルミニウム(アルマイト処理) / ホイール・ポリアセタール樹脂




■ JB-820タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-82020	2002	22	φ20
JB-82024	2398		
JB-82030	2992		



■ JB-830タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-83020	2000	40	φ36
JB-83024	2400		
JB-83030	3000		



※受付け具は幅広専用のスチール製受付け具をご使用ください。

※ 磨耗部品の交換・掃除などメンテナンスが簡単。

- 樹脂性のホイール軸カバー使用でフレームと軸との接触音が少なく、作業場の騒音対策にも優れた環境配慮型製品です。
- ホイールとフレームが分離可能で、環境に配慮した製品。

スバホイール幅広 (スチール製)

材質: 外枠・スチール(3価クロメート処理) / ホイール・ポリプロピレン樹脂




■ JB-580タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-58020	2000	20	φ18
JB-58024	2400		
JB-58030	3000		



■ JB-580静電タイプ (静電対策用)

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-58020D2	2000	20	φ18
JB-58024D2	2400		
JB-58030D2	3000		



■ JB-590タイプ

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-59020	2000	40	φ36
JB-59024	2400		
JB-59030	3000		



■ JB-590静電タイプ (静電対策用)

品番	実長(mm)	ピッチ(mm)	ホイール径(mm)
JB-59020D4	2000	40	φ36
JB-59024D4	2400		
JB-59030D4	3000		

※静電タイプの表面抵抗値10⁶Ω以下。当社測定値。保証値ではありません。

スバホイール 幅広専用受け金具

※JB-820,830-JB-580,590の幅広タイプ専用です。

材質: スチール / 三価クロメート処理

品番	JB-501W	JB-502W	JB-502BW
外観			
品番	JB-504W	JB-505W	JB-507W
外観			
品番	JB-508W	JB-501WST	
外観		ストッパー付 	

■ ジョイントの上に装着可能な専用受け金具

JB-501WMJ	JB-502WMJ	JB-502BWMJ
33mm	33mm	33mm
JB-504 WMJ	JB-507 WMJ	JB-501WMS
33mm	33mm	33mm
ストッパー付		
<p>※ジョイントの上に装着、片側高さ調整でPJ-510をご利用ください。</p> <p>PJ-510 (P8)ブラジョイント参照</p>		