

パイプ径
φ19mm

ユニプラスリムシステム


System products

スリムで軽量! 幅広い用途にご利用いただけます。
ドライバー1本で組み立て分解が自由自在。繰り返し使えて便利です。



接着液不要

ユニプラスリムパイプ



標準スリムパイプ品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPV2030W	2030	オフホワイト(W)	5本
SPV2030BK	2030	ブラック(BK)	5本

アルミスリムパイプ品番	長さ(mm)	色	出荷単位
SPVA2030AL	2030	アルミ色(つやなし)	5本

標準スリムパイプ仕様		アルミスリムパイプ仕様	
外径	19mm	外径	19mm
内径	17mm	内径	17mm
銅管肉厚	0.5mm	アルミ肉厚	1.0mm
材質	溶解亜鉛メッキ銅板	材質	アルミ
質量	250g/m	質量	150g/m
被覆樹脂	AAS樹脂(0.5mm厚)	表面処理	アルマイト処理

ユニプラスリムジョイント

材質:PBT樹脂

⚠ φ28mm パイプにはご使用になれません。

色: 標準2色 (W: オフホワイト・BK: ブラック)

品番	VJ-1 (W,BK)	VJ-2 (W,BK)	VJ-3 (W,BK)	VJ-4 (W,BK)	VJ-5 (W,BK)	VNJ-1 (W,BK)
形状						
セット内容	 V-1W(BK)・・・2個 ネジ・ナット・・・1組	 V-2W(BK)・・・1個 V-3W(BK)・・・1個 ネジ・ナット・・・2組	 V-2W(BK)・・・2個 V-4W(BK)・・・1個 ネジ・ナット・・・3組	 V-4W(BK)・・・2個 ネジ・ナット・・・2組	 V-2W(BK)・・・4個 ネジ・ナット・・・4組	 VN-1A・・・1個 VN-1B・・・1個 ネジ・ナット・・・1組

ユニプラスリム純正部品 φ19mmパイプ専用です。

⚠ φ28mm パイプにはご使用になれません。

品番	VPJ-203W	VPJ-510N	VPJ-513	VPJ-514BK	VPJ-700B	VPJ-800W	VPJ-900
品名	パイプ連結ジョイント	シートおさえ	パイプキャップインナー	端末キャップ	コーナー用棚受け	キャッチジョイント	平行つなぎジョイント
色	W	N (ナチュラル)	W, BK	BK	W, BK	W	W, BK
外観							
材質	AAS樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂	AAS樹脂	ABS樹脂	ナイロン樹脂



品番	VJB-403BK	VJB-420	VJB-60020	VUP-07	VES-40RN	VES-40SRN
品名	パイプキャップアウトゴム	アジャスターボルトセットA	パネルホルダー	中間用棚受け	差し込みキャスターφ40	差し込みキャスターφ40(ストッパー付き)
色	BK	—	W	W, BK	—	—
外観						
材質	ゴム	スチール+ポリエチレン	ABS樹脂	ナイロン樹脂	スチール+塩ビ+ポリエチレン(ジャバラブッシュ)	

ジョイントのパイプ保持強度

パイプの長さの算出方法

ユニプラスリムジョイントのパイプ保持強度は

- 標準スリムパイプ ズレ強度 196N(20kgf)・引抜強度 98N(10kgf)。
- アルミスリムパイプ ズレ強度 118N(12kgf)・引抜強度 49N(5kgf)。(参考値)



締め付けトルク: 2N・m

- 外寸法からの計算方法・・・パイプ長さ=外寸法-76mm [76=(13+25)x2]
- 芯寸法からの計算方法・・・パイプ長さ=芯寸法-50mm [50=(25)x2]

