

■差し込み式キャスターの規格

●金属フレームキャスター 自在タイプ

<参考> 差し込みキャスターは専用スパナ(JB-009)をご使用下さい。

キャスター品番	車輪材質	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差し込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
<b>SGR 50 TP</b>	PPホイール /エラストマー (グレー)巻	50	—	67	35	21	160	39	23.5	22
<b>SGR 50 STP</b>			あり				170			
<b>SGR 65 CTP</b>		65	—	91	50	27	370	48	23.5	25
<b>SGR 65 SCTP</b>			あり				450			
<b>SGR 75 C TP</b>		75	—	101	55	27	395	46	23.5	25
<b>SGR 75 SCTP</b>			あり				475			
<b>SGR 100 CTP</b>		100	—	128	60	27	455	48	23.5	32
<b>SGR 100 SCTP</b>			あり				530			

<b>SGR 50 NM</b>	ナイロン一体 (白)	50	—	67	40	20	162	40	23.5	22
<b>SGR 50 S NM</b>			あり				190			
<b>SGR 75 CNM</b>		75	—	101	65	25	385	46	23.5	25
<b>SGR 75 S CNM</b>			あり				445			
<b>SGR 100 CNM</b>		100	—	128	65	25	445	48	23.5	32
<b>SGR 100 S CNM</b>			あり				525			

<b>GEL-65</b>	ゴム(黒)一体	65	—	85	35	20	260	39	23.5	25
<b>GEL-65 S</b>			あり				290			
<b>GEL-75</b>		75	—	97	40	20	300	39	23.5	30
<b>GEL-75 S</b>			あり				340			

車軸ベアリング入りタイプ

<b>SGR 75 CTB</b>	PPホイール(B) /ウレタン巻	75	—	101	60	27	470	46	23.5	25
<b>SGR 75 S CTB</b>			あり				540			
<b>SGR 100 CTB</b>		100	—	128	70	27	545	48	23.5	32
<b>SGR 100 S CTB</b>			あり				620			

カップリング径28mm プラスチックジョイント(PJ-607)用キャスター

<b>SGR-50-28</b>	ゴム(黒)一体	50	—	67	35	20	200	39	28	22
<b>SGR-50 S-28</b>			あり				210			
<b>GEL-65-28</b>		65	—	86	35	20	277	39	28	25
<b>GEL-65 S-28</b>			あり				306			
<b>GEL-75-28</b>		75	—	98	40	20	322	39	28	30
<b>GEL-75 S-28</b>			あり				355			

●金属フレームキャスター 固定タイプ

※パイプとの固定は、ナベ4mmドリルネジまたはリベットなどで固定してください。

キャスター品番	車輪種類	車輪径 (mm)	ストッパー	取付高さ H	実用耐荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	質量 (g)	差し込み部長さ A	カップリング径 B	偏心 E
<b>SGK50</b>	PPホイール /エラストマー (グレー)巻	50	—	67	35	21	190	38	24.0	—
<b>SGK75</b>		75	—	101	55	27	277			
<b>SGK100C</b>		100	—	128	60	27	360			

車軸ベアリング入りタイプ

<b>SGKB75</b>	PPホイール(B) /ゴム(グレー)巻	75	—	101	55	27	350	38	24.0	—
<b>SGKB100C</b>		100	—	128	60		450			
<b>SGKB75 NU</b>	ナイロンホイール(B) /ウレタン巻	75	—	101	50	26	322	38	24.0	—
<b>SGKB100 C NU</b>		100	—	128		28	415			