

■パイプ端部取付用 純正部品

カラーバリエーション W: オフホワイト・G: ダークグレー・B: ロイヤルブルー・M: フォレストグリーン

JB-401 アジャスター 樹脂製 スペーシア接着液で固定 材質:AAS樹脂+鉄+PP樹脂 W,G,B,M ストローク: 20mm 18 ≦ アジャスター調整 ≦ 38 35g		JB-402 インナーゴムキャップ 材質:ゴム φ27 φ24 20 33 16g	
JB-403 アウターゴムキャップ キャップ付き AAS樹脂 スペーシア接着液で固定 材質:ゴム(黒) φ33 φ27.5 28 12 10 30 φ40 30g	JB-403G アウターゴムキャップ 非移行性ゴム使用 キャップ付き AAS樹脂 スペーシア接着液で固定 材質:非移行性ゴム(グレー) φ33 φ27.5 28 12 10 30 φ40 30g	JB-403D アウターゴムキャップ 導電対策品 導電性ゴム使用 キャップ付き AAS樹脂 スペーシア接着液で固定 材質:導電性ゴム(黒) 表面抵抗値 10 ⁶ Ω以下 φ33 φ27.5 28 12 10 30 φ40 30g	
JB-404 アジャスターボルトAセット インサート ナット付き M16 ストローク: 50mm 51 ≦ アジャスター調整 ≦ 101 352g 材質:鉄, 3価クロメート処理		JB-404L アジャスターボルト Aセット(ロングタイプ) インサート ナット付き M16 ストローク: 150mm 51 ≦ アジャスター調整 ≦ 201 574g 材質:鉄, 3価クロメート処理	
JB-404 AP アンカー固定一体型アジャスターボルト インサート ナット付き M16 ストローク: 50mm 51 ≦ アジャスター調整 ≦ 101 380g 材質:鉄, 3価クロメート処理		JB-405 アジャスターボルトBセット インサート ナット付き M16 ストローク: 50mm 51 ≦ アジャスター調整 ≦ 101 330g 材質:鉄, 3価クロメート処理	
JB-406 インサートナット φ24 M16 材質:鉄 3価クロメート処理 φ27.7 φ16 φ21 φ24.1 M16 61g		JB-406M12 インサートナット φ24 M12 材質:鉄, 3価クロメート処理 φ28.5 φ12 φ22 φ24.1 M12 96g	
JB-407 大型アジャスター ゴム足 AAS樹脂製 M10 スペーシア接着液で固定 材質:AAS樹脂+ステンレス+ゴム φ33 φ40 28 20 26 77 ストローク: 40mm 38 ≦ アジャスター調整 ≦ 78 126g		JB-408 大型アジャスター プラ足 AAS樹脂製 M10 スペーシア接着液で固定 材質:AAS樹脂+鉄+PP樹脂 φ33 φ30 28 20 26 77 ストローク: 40mm 22 ≦ アジャスター調整 ≦ 62 92g	

JB-409 重ね金具 M6×30mmで固定 材質:鉄, 3価クロメート処理 φ23.5 六角ボルト M6×30 22.9 30 11.5 22 1.5 φ70 118g	JB-410 重ね金具 角70 六角ボルト M6×30 22 30 φ23.5 ゴム 角70 190g		
JB-411 アウターステンレスキャップ 材質:ステンレス φ30.2 φ27.7 φ28.2 19g	JB-412 アジャスターボルトCセット インサート ナット付き M12 ストローク: 56mm 35 ≦ アジャスター調整 ≦ 91 213g 材質:鉄, 3価クロメート処理		
JB-414 小型アジャスターボルト 静電気対策品 材質:鉄, 3価クロメート処理 M10 ストローク: 36mm 28 ≦ アジャスター調整 ≦ 64 104g	JB-417 アウターナットM10 AAS樹脂製 アジャスターボルト専用 材質:AAS樹脂/ナット部 真鍮 φ33 33 17 20 26 M10 34g		
JB-417M12 アウターナットM12 AAS樹脂製 アジャスターボルト専用 材質:AAS樹脂/ナット部 真鍮 φ33 33 17 20 26 M12 29g	JB-427 大型アジャスター ゴム足小 AAS樹脂製 M10 ゴム製 ストローク: 40mm 26 ≦ アジャスター調整 ≦ 66 99g M10×70 φ40 26 15.6 77		
JB-AP1-A アンカープレート (JB-404, 404L, 405用) アンカーボルト JB-AP1-A 材質:鉄, 3価クロメート処理 83g φ12穴 17 65 108 3.4 (27.2)		JB-AP1-B アンカープレート (JB-404, 404L, 405用) アンカーボルト JB-AP1-B JB-AP1-A 材質:鉄, 3価クロメート処理 82g φ12穴 12 65 108 17.5 23 3.2 (30.4)	
JB-AP2 アンカープレート (JB-414用) アンカーボルト JB-AP2 材質:鉄, 3価クロメート処理 30g φ12 25 12 12 40 65 21.6 19 2.6 φ38			