

■ パネルローラー 電気・電子小型部品や異形品も搬送することができるワンタッチでパイプに取り付け可能な小型ローラー(φ6mm)

JB-PR1S/JB-PR1SD(静電)

(シングルタイプ)

Technical drawing of JB-PR1S/JB-PR1SD roller assembly showing side and top views with dimensions.

JB-PR1M/JB-PR1MD(静電)

(中間タイプ)

Technical drawing of JB-PR1M/JB-PR1MD roller assembly showing side and top views with dimensions.

JB-PR1E/JB-PR1ED(静電)

(片端タイプ)

Technical drawing of JB-PR1E/JB-PR1ED roller assembly showing side and top views with dimensions.

■ パネルローラー規格

	品番 (タイプ)	実長 (mm)	ピッチ (mm)	ホイール径 (mm)	アタッチメント	質量 (g)
標準タイプ	JB-PR1S (シングルタイプ)	108(幅)×346	8.2	φ 6	4	309g/基
	JB-PR1M (中間タイプ)				6	344g/基
	JB-PR1E (片端タイプ)				4	309g/基
静電タイプ	JB-PR1SD (静電シングルタイプ)	108(幅)×346	8.2	φ 6	4	313g/基
	JB-PR1MD (静電中間タイプ)				6	348g/基
	JB-PR1ED (静電片端タイプ)				4	313g/基

パーツ	材質
ローラー	ポリアセタール樹脂(グレー)
枠体	ポリスチレン樹脂(グレー)
アタッチメント	ABS樹脂(グレー)
ローラー	導電性ポリアセタール樹脂(ブラック)
枠体	導電性ポリスチレン樹脂(ブラック)
アタッチメント	導電性ABS樹脂(ブラック)

※静電タイプ共通

- 目安の搬送重量(耐荷重) : 5kg/100cm²(分散荷重)。
- ローラー1個当たりの比例限界荷重 : 0.1kN (10kgf)。
- パネルローラーのたわみ量 : 3mm (支点間距離:76mm, 0.25N中央集中荷重)。
- アタッチメントは本体に含まれます。
- 静電タイプの表面抵抗値 10³~10⁵Ω。

ローラー本体
JB-PR1S

ローラー本体
JB-PR1MD (静電中間タイプ)

ローラー本体
JB-PR1M

アタッチメント
JB-PR1E

ローラー (φ 6mm)

パイプ
アタッチメント
裏面のアタッチメント取り付け状態

※小型部品や異形品の搬送に適しています。
ケースに入れなくても部品単体で搬送できます。

実感ムービーは
コチラ！