

■ユニプラ・ライトジョイント 純正部品

カラー／ W：ホワイト、LG：ライトグレー、BK：ブラック


KJB-401 アジャスター W, BK ※パイプとの組合せの際は、別途KJB-4M8が必要です。 スチール/PE樹脂 20g	KJB-402 インナーゴムキャップ LG, BK EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム) 8g	KJB-403 アウターゴムキャップ LG, BK EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム) 13g
KJB-407 突っ張り用アジャスター W, BK ※パイプとの組合せの際は、別途KJB-4M8が必要です。 スチール/ナイロン/ 底部滑り止め(TPE) 15g	KJB-202 パイプスタンド BK アルミ製 CAP付き (PP樹脂) アルミ/ゴム/スチール 85g	KJB-4M8 インサートナット LG, BK PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート) 15g
KCA-40FW キャスター W (ストッパー有2個・無2個セット・スパナ付き) 許容荷重: 20kgf スチール/車輪、ナイロン樹脂 (ストッパー付) 50g	KCA-40FLG / KCA-40FBK キャスター LG, BK (ストッパー有2個・無2個セット・スパナ付き) 許容荷重: 30kgf スチール/車輪、ナイロン樹脂 (ストッパー付) 50g	

10. ユニプラスリムジョイント

■ユニプラスリムシステムは、スペーシアパイプ(φ19mm)専用の組み立てシステムです。

- パイプを差し込みボルト・ナットで締めるだけ、繰り返しの組立て・分解が自由自在。
- ジョイントは接着液不要のプラスチックジョイント、ボルト止め固定式。
- パイプは 外径φ19mmで軽量、スリムタイプ。
※スペーシア標準パイプ(Φ28mm)にはご使用になれません。

■ユニプラスリムパイプ



タイプ	品番	色	外径 mm	内径 mm	肉厚 mm	材質	質量 g/m	表面被覆
SPV (標準スリムパイプ)	SPV2030W	オフホワイト(W)	19	17	0.5 (銅管)	溶融亜鉛 メッキ鋼板	250	AAS 樹脂
	SPV2030BK	ブラック(BK)						
SPVA (アルミスリムパイプ)	SPVA2030AL	アルミ色(つやなし)	19	17	1.0 (アルミ)	アルミ	150	アルマイト処理

ユニプラスリムジョイントのパイプ保持強度 (参考値)(締め付けトルク:2N・m)

標準スリムパイプ	ズレ強度 196N(20kgf) 引抜強度 98N(10kgf)
アルミスリムパイプ	ズレ強度 118N(12kgf) 引抜強度 49N(5kgf)

